

COMPRESSEURS



Compresseurs

- à palettes
 - à vis
- de 120 à 1550 m³/h



CARROSSERIE - ADAPTATION

COMPRESSEURS

Applications:

Dépotage de matériaux pulvérulents:



Avec compresseurs à vis

- **B600**
 - Pression 2,5 bar
 - Débit 250 à 600 m³/heure
- **ml^e** sur boîte de vitesse
 - Pression 2,5 bar
 - Débit 250 à 600 m³/heure
- **MISTRAL**
 - Pression 2,5 bar
 - Débit 365 à 750 m³/heure
- **TYPHON II**
 - Pression 2,5 bar
 - Débit 500 à 1130 m³/heure
- **B1500**
 - Pression 2,5 bar
 - Débit 625 à 1550 m³/heure



Montage:

- Extérieur, intra-châssis
- Avec ou sans refroidisseur
- Entraînement direct par prise de mouvement, ou sur boîte de vitesse ou hydraulique
- Sur tracteur ou semi-remorque



Dépotage de matériaux liquides (chimie):

Avec compresseurs à palettes

- Série **ENTERPRISE E56 - E106 - E156**
 - Pression maximale 2,5 bar
 - Débit 59 - 128 - 173 m³/heure



Avec compresseurs à vis

- **B200** sur boîte de vitesse
 - Pression 2,5 bar
 - Débit 120 à 180 m³/heure



Montage:

- Entraînement direct par prise de mouvement, ou sur boîte de vitesse ou hydraulique

Accessoires:

- Refroidisseur "Hydrive"



Nos prestations

- Devis personnalisé
- Étude technique
- Conception spéciale
- Matériels en stock
- Montage sur véhicule
- Kits prêts à monter
- Service Après Vente

vosre cachet



CARROSSERIE - ADAPTATION

ZA Le Cantonnier - BP 4 - D 105
43290 Montfaucon-en-Velay

TÉL. +33 (0) 471 59 90 22 - FAX. +33 (0) 471 59 99 93
www.etscornut.fr - info@etscornut.fr

Toutes les informations contenues dans ce descriptif, ne peuvent être considérées comme des caractéristiques contractuelles. Ets Cornut se réservant le droit de modifier celles-ci à tout moment.